

Projekt-Datenblatt Schiebetürbeschlag Teneriffa

→Schiebetürbeschlag

- Schiebetürbeschlag „Teneriffa“ von serofiPRODUCTS GmbH.

Schiebetürbeschlag aus eloxiertem Aluminium, in der Oberfläche E6EV1, für Holztüren mit Lichtausschnitt. Tragkraft 100 Kg. Für Türstärken von 40mm. Laufprofil mit integrierter Blende, passend für den Einbau ohne Zarge. Korrosionsgeschützte Bauteile (Schutzklasse 2 nach DIN EN 1670), inklusive aller Befestigungselemente und Profilendkappen.

→Türblatt

- **Türblatt**
Türblatt mit Lichtausschnitt für Schiebetüren, mit einer unteren Führungsnut (8mm breit, 18mm tief). Die Leisten des Lichtausschnitts dürfen max. 6mm aufragen.

Türstärke

Die Tür muss eine Türstärke von 40mm haben.

Türblattbreite

Rohbauöffnung (Norm) Breite / Türblattbreite

mm	635 (+20mm)	760 (+20mm)	885 (+20mm)	1010 (+20mm)	1135 (+20mm)	Sondermaß
Tür	735 mm	860 mm	985 mm	1110 mm	1235 mm	
X						

Für die Berechnung der Türblattbreite Sondermaß gilt: Rohbaubreite + 100mm

Türblatthöhe

Rohbauöffnung (Norm) Höhe

mm	2005 (+20mm)	2130 (+20mm)	Sonderhöhe
Türhöhe	1985 mm	2110 mm	
X			

Für die Berechnung Türhöhe Sondermaß gilt: Rohbauhöhe - 20 mm

Tipp: Wenn sich bei Ihrem Bauvorhaben noch eine Drehtür in der Maueröffnung befindet, ziehen Sie den Blendrahmen der Zarge ab, um die Rohbaumaße ermitteln zu können. Denken Sie bei der Messung bitte an eventuell hinzukommende Wand- und Bodenbeläge.